

**SAN UVP** – deska ze styrenakrylnitrilu (SAN). Dobré optické vlastnosti, materiálová stabilita, výborná odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům. Snadné dělení, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, mechanické leštění a lepení. Určena zejména pro výrobu průzorů průmyslových vrat, světelnou reklamu, pro výstavnictví, k výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu ochranných stínidel interiérových osvětlení. Vhodné pro většinu aplikací, kde je používán polymetametakrylát (PMMA – plexisklo).

Tloušťka mm	Barva	Šířka mm	Délka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Paleta ks
1,5	čirá	2 000	3 050	1,62	75
2,0	čirá	2 030	3 050	2,16	60
	opál	2 030	3 050	2,17	60
2,5	čirá	2 030	3 050	2,70	50
3,0	čirá	2 050	3 050	3,24	40
	opál	2 050	3 050	3,24	40
4,0	čirá	2 050	3 050	4,32	30
	opál	2 050	3 050	4,32	30
5,0	čirá	2 050	3 050	5,40	25
6,0	čirá	2 050	3 050	6,48	20

Opál - propustnost 35%, +5% k ceně čiré desky

## VÝHODY

- výborná odolnost proti UV záření a chemikáliím
- nízká absorpce vody
- vysoká mechanická stabilita
- relativně nízká hustota = úspora hmotnosti
- jednoduché tepelné tváření

## DOPLŇKY

- hliníkové a PVC profily na uchycení
- šrouby, podložky šroubů
- lepidla