

ALUCOBOND

ALUCOBOND – sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) nebo minerálního jádra. Krycí vrstvy z hliníkových plechů jakosti Paraluman-100, EN-AW5005 (AlMg1), H42, podle normy EN 485-2 o tloušťce 0,5 mm. Velmi nízká hmotnost, vysoká stabilita, výborná odolnost povětrnostním vlivům, dokonale hladký povrch, snadné ohýbání. Speciální technikou částečného profrezování lze vyrábět esteticky vysoce kvalitní 3D objekty. Určena zejména pro obklady fasád a mechanicky extrémně namáhané reklamy.

Tloušťka mm	Typ	Barva	Šířka mm	Délka mm	Hmotnost kg/m ²
3,0	B2	*	1 000	2 000	4,50
	B2	*	1 250	2 500	4,50
	B2	*	1 250	3 200	4,50
4,0	B2	*	1 000	2000-6800	5,50
	B2	*	1 250	2000-6800	5,50
6,0	B2	bilá/hliník	1 250	3 200	5,50
	B2	*	1 500	2000-6800	5,50
	A2	*	1 250	2000-6800	5,50
	A2	*	1 500	2000-6800	5,50
	Plus	*	1 250	2000-6800	5,50
	Plus	*	1 500	2000-6800	5,50
	B2	*	1 000	2 000	7,30
B2	*	1 250	2 500	7,30	
B2	*	1 250	3 200	7,30	

* barvy na objednávku podle vzorníku RAL

VÝHODY

- dvě kvality podle požárních vlastností

ALUCOBOND

- s jádrem z PE
- nehořlavost dle třídy B2 podle DIN 4102

ALUCOBOND A2

- s minerálním jádrem
- nehořlavost třídy A2 podle DIN 4102.

DOPLŇKY

- k dispozici informace o svařování a specifických technikách zpracování
- hliníkové profily pro montáž

BARVY

- lakované vysoce kvalitními PVDF laky
- barevné provedení: na objednávku podle vzorníku RAL

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha

1. 7. 2011

standardně skladem

STAVEBNICTVÍ REKLAMA PRŮMYSL DIY

SENDVIČOVÉ